ATS1475X10

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 (opakowanie 100 sztuk)

Niezaprogramowane karty przeznaczone są do stosowania z czytnikami serii ATS Master oraz posiadają nadrukowane numery, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie nimi. Zarówno układ scalony, jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Istnieje możliwość wykonanie nadruku dzięki wysokiej jakości powierzchni kart oraz zastosowaniu odpowiednich drukarek.



Szczegóły

- Możliwość odczytu/zapisu danych
- Możliwość zaprogramowania 268 milionów unikalnych, 4-bajtowych kodów zabezpieczenia kart
- 4 obszary pamięci umożliwiające wykorzystanie w aplikacjach wykorzystujących kredyty na karcie
- Pakowane po 10 sztuk

ATS1475X10

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 (opakowanie 100 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	Leitores de Proximidade ATS

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	100

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Crédito)
Colour	White

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57