AI672

Sinalizador Remoto - Convencional

Vista Geral

Os sinalizadores ótico e ótico/acustico, AI672 e AI673 foram desnvolvidos para serem utilizados com a maioria dos detetores de incêndio. A série AI670 é utilizada parahave been designed for use with most types of addressable and conventional alarm detectors. T



Detalhes

- Tensão de alargada de operação
- Baixo Consumo
- Base de Montagem Universal
- Baixo Perfil
- Elevada Visibilidade
- Protecção contra inversões de Polaridade
- Ligação até 4 Detectores
- Indicação Luminosa ou Intermitente

AI672
Sinalizador Remoto - Convencional

Especificações técnicas

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Ren hvid (RAL 9010)
Mounting type	Samling på underlag
Mounting position	Decke, Wand
Mounting base	Flach
Material	Polycarbonat (selvslukkende)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57