211

Utbytesrökkammare, förpackning om 10 st

211

Utbytbar detektorkammare för optiska rökdetektorer.
Avsedd för detektorer i 700- och 2000-
serien.



Detaljer

- Utbytesrökkammare
- Förpackning om 10 st

211
Utbytesrökkammare, förpackning om 10 st

Tekniska specifikationer

Physical

Colour	Sort
Mounting type	Klip på
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	DP2061N	Optisk rökdetektor utgång för parallellindikering och utbytbar rökkammare
Detection device	DP2061T	Adresserbar rök-/värmedetektor multisensor och utbytbar rökkammare
Detection device	DP721I	Optisk rökdetektor med utbytbar rökkammare. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC. Utgång för parallellindikering IP43
Detection device	DP721R	Optisk rökdetektor med utbytbar rökkammare. Fyrtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC. Med växlande reläutgång IP43
Detection device	DP721RTA	Kombinerad rök- och värmedetektor med utbytbar rökkammare. Optisk rök- och värmedetektor. Fyrtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC. Med växlande reläutgång. Självåterställande IP43
Detection device	DP721T	Kombinerad rök- och värmedetektor, utbytbar rökkammare. Optisk rök- och värmedetektor. Tvåtråds, matningsspänning 8,5-33 VDC IP43

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57