DC138

Magnetkontakt, infällt montage, för trä och metalldörrar, förspänd. Arbetsavstånd 12 mm, +/- 3 mm, fast kabel 2 m, borrdiameter 20 mm, mMått 8 x 32 mm.

Högsäkerhetskontakt

DC138 är en högsäkerhetskontakt som uppfyller kraven på precision för öppningsavstånd, magnetens polarisation och styrka. Magnetkontakten används för att detektera öppning av till exempel dörrar, fönster eller luckor. Magnetens kapsling isolerar magneten från omgivande metall för maximalt öppningsavstånd.

Installation

Kontaktdelen monteras i karmen och magnetdelen i den rörliga delen, borrhål ska vara 20 mm. Vid montage ska man ta hänsyn till eventuella förändringar i olika material så att det maximala kontakavståndet inte överskrids.
Anslutning sker med kabel 4-ledare.



Detaljer

- Högsäkerhetskontakt
- Specialdesignad för metalldörrar
- Försedd med sabotageslinga
- 2 m kabel

DC138

Magnetkontakt, infällt montage, för trä och metalldörrar, förspänd. Arbetsavstånd 12 mm, +/- 3 mm, fast kabel 2 m, borrdiameter 20 mm, mMått 8 x 32 mm.

Tekniska specifikationer

General

Application type	Forsænket montering
Contact type	1 pin NC contact

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Hvid
Material	ABS

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57