
ATS118x-CVR-SP

Placa de montaje para los lectores ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N y ATS1181N, versión corta (140 x 49 x 10 mm)

Placa de montaje para los lectores ATS11xxN, versión corta (140 x 49 x 10 mm)

La placa de montaje ATS118x está moldeada por inyección y tiene agujeros perforados para el montaje del lector. La placa de instalación es útil para cubrir los orificios de los zócalos cuando se utiliza un lector tipo parteluz, proporciona más espacio para las conexiones y también ayuda a garantizar una lectura fiable cuando se escanean tarjetas multifunción. Este espacio adicional es particularmente importante cuando los lectores se instalan sobre superficies metálicas.



Detalles

- Disponible en tres formas: Basica, Slim y Cuadrado
- Las placas de instalación reducen en gran medida las corrientes de Foucault de las superficies metálicas
- También cubren los antiestéticos agujeros de los tornillos y el cable del lector en su instalación.

ATS118x-CVR-SP

Placa de montaje para los lectores ATS1160N, ATS1161N, ATS1180N y ATS1181N, versión corta (140 x 49 x 10 mm)

Especificaciones técnicas

General

Accessory group	Advisor Advanced
Type	Accessory

Physical

Physical dimensions	140 x 49 x 10 mm
Colour	Black
Material	Plastic

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57