# TVB-6106

## Cámara Bullet TruVision HD-TVI, 8MPX, lente motorizada de 2,7~13,5MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 80m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, 12VDC/24AC, IP67

### Visión general

La línea TruVision incluye una completa familia de cámaras HD-TVI infrarrojas (IR) para instalaciones independientes o integradas. Diseñadas para una calidad de imagen óptima a través del cable coaxial existente, las opciones están disponibles con una resolución de hasta 8Mpx.

Ideal para mejorar la calidad de vídeo de las instalaciones de sistemas de vigilancia analógicos existentes que van desde tiendas de conveniencia hasta estacionamientos de centros comerciales, la línea TruVision HD-TVI tiene las cámaras adecuadas para su proyecto nuevo o existente y puede ayudarle a mantenerse dentro de las limitaciones de presupuesto sin comprometer las necesidades de seguridad.

Las cámaras tienen capacidades reales de día/noche, proporcionando imágenes en color durante el día e imágenes en blanco y negro bajo operación IR en aplicaciones con poca luz. Las cámaras TruVision HD-TVI están disponibles con lentes fijas o varifocales.

Los factores de forma incluyen cámaras domo, bala tradicional y torreta. Los modelos bala ofrecen un factor de forma familiar que cuenta con un soporte de pared preinstalado con gestión de cable. Todos los modelos tienen una clasificación IP67 para su instalación en exteriores y algunos modelos de domo están disponibles con una carcasa IK10 con calificación de vandalismo.

Todas las cámaras TruVision HD-TVI están diseñadas para instalarse rápida y fácilmente, nada más sacarla de la caja, para que pueda estar lista y funcionando en poco tiempo.



### Detalles

- Resolución 8MPx HD-TVI
- Tecnología HD-TVI para la transmisión de vídeo de calidad HD a través del cable coaxial existente
- Auténtica funcionalidad día/noche e iluminadores de infrarrojos con función Smart IR para capturar imágenes en varios escenarios de iluminación
- Rango de IR de hasta 80 m
- Clasificación medioambiental IP67
- Auténtico rango dinámico de amplitud
- Lente de 2.7 a 13.5 mm
- 12 VDC o 24VAC
- Proporciona funcionalidad OSD a través de TruVision hasta el control coaxial
- Caja trasera incluida

# TVB-6106

## Cámara Bullet TruVision HD-TVI, 8MPX, lente motorizada de 2,7~13,5MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 80m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, 12VDC/24AC, IP67

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | HD-TVI analog |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Spiegel |
| Video output | BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI |

### Camera

| | |
|---|---|
| Max. resolution | 8 MPX (4K) |
| Sensor scan | Progressiv |
| Sensor type | CMOS |
| Effective pixels (H x V) | 3840 x 2160 |
| Shutter time | 1/12.5s (PAL) o 1/15s (NTSC) a 1/50,000 |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | Echt-WDR |
| WDR | 130 dB |
| Day/night | Echt Tag / Nacht |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| B/W sensitivity | 0 Lux con IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | 80m |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Varifokal motorisiert |
| Focal length | 2.7 a 13.5 mm |
| f-stop | f1.2 |
| Auto iris | Yes |
| Auto focus | No |
| Motorized zoom | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12VDC o 24VAC |
| Power supply type | 12 VDC, 24 VAC |
| Power consumption | 10.8 W Max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 84.5 x 92 x 255.1 mm |
| Net weight | 925 g |
| Colour | Grau (Pantone 428c) |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Zylinder |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen, Draussen |
| Operating temperature | -40 a 60°C |
| Relative humidity | Máx 90% (sin condensación) |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, WEEE |

### Compatible TruVision Recorders/Encoders

| | |
|---|---|
| TVR12HD | (Ver Max 1080p, Grabar Max. 1080p @ 12 fps) |
| TVR44HD | (Grabar/Ver Máximo 1080p) |
| TVR15HD | (Grabar/Ver Máximo 1080p) |
| TVR45HD | (Grabar/Ver Máximo 1080p) |
| TVR46HD | (Ver Max 8Mpx @ 12.5fps, Grabar Max. 8Mpx @ 8 fps) |
| TVE-110/410/810/1610 | (no compatible) |
| TVE-120/420 | (Ver Max 5Mpx @ 12 fps, Grabar Max. 5Mpx @ 12 fps) |
| TVE-820/1620 | (Ver Max 8Mpx a 12 fps, Grabar Max.  8Mpx |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | TVD-M-CMA | Soporte para montaje en esquina. |
| Brackets & Mounts | TVD-M-PMA-SS | TruVision Mastadapter (Edelstahl) |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57