TVD-6105

Cámara Domo TruVision HD-TVI, 8MPX, lente motorizada de 2,7~13,5MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 60m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, 12VDC/24AC, IP67

Visión general

La gama TruVision incluye una familia comprensiba de cámaras HD-TVI con infrarrojos (IR) para uso autónomo o intalaciones integradas. Diseñada para una calidad de imagen óptima sobre cable coaxial existente, hay disponibles opciones de hasta 8Mpx de resolución.

Ideal para mejorar la calidad de imagen de las instalaciones de sistemas de vigilancia analógica existentes, desde tiendas de conveniencia hasta estacionamientos de centros comerciales, la línea TruVision HD-TVI tiene las cámaras adecuadas para su proyecto nuevo o existente y puede ayudarlo a mantenerse dentro de las limitaciones presupuestarias sin comprometer las necesidades de seguridad.

Las cámaras tienen capacidades día/noche verdadero, proporcionando imágenes en color durante el día e imágenes en blanco y negro con operación IR en aplicaciones con poca luminosidad. Las cámaras TruVision HD-TVI están disponibles con lente fija o lente varifocal.

Los factores de forma incluyen domo, bullet tradicional y cámaras de torreta. Los modelos Bullet ofrecen un factor de forma familiar que presenta un soporte de pared preinstalado con administración de cables. Todos los modelos tienen clasificación IP67 para instalación en exteriores y algunos modelos de domo están disponibles con una carcasa antivandálica IK10.

Todas las cámaras TruVision HD-TVI están diseñadas para instalarse de manera rápida y fácil, de manera inmediata, para que pueda estar en funcionamiento en poco tiempo.



Detalles

- Resolución 8MPx HD-TVI
- Tecnología HD-TVI para transmisión de video de alta calidad sobre cable coaxial
- Funcionalidad dia/noche verdadero e iluminación infrarroja con función Smart IR para capturar imagenes en diferentes escenarios de iluminación
- Rango IR de hasta 80 m
- Índice de protección IP67
- Amplio rango dinámico verdadero
- Lente de 2.7 a 13.5 mm
- 12 VDC o 24VAC
- Proporciona menú OSD via TruVision con control coax
- Caja trasera incluida

TVD-6105

Cámara Domo TruVision HD-TVI, 8MPX, lente motorizada de 2,7~13,5MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 60m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, 12VDC/24AC, IP67

Especificaciones técnicas

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Mirror
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	8 MP (4K)
Sensor scan	Progressive
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	3840 x 2160
Shutter time	1/12.5s (PAL) o 1/15s (NTSC) a 1/50,000

Lighting performance

WDR type	True WDR
WDR	130 dB
Day/night	True Day/Night
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux con IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	60m

Lens

Lens type	Varifocal motorized
Focal length	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC o 24VAC
Power supply type	12 VDC, 24 VAC
Power consumption	8.2 W Max.

Physical

Physical dimensions	84.5 x 92 x 255.1 mm
Net weight	925 g
Colour	Grey (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Dome

Environmental

Impact rating	IK10
Environment	Indoor, Outdoor
Operating temperature	-40 a 60°C
Relative humidity	90% o inferior (sín-condensación)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Grabadores/Codificadores TruVision compatibles

TVR12HD	(Ver Max 1080p, Grabación Max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Grabación/Ver Max. 1080p)
TVR15HD	(Grabación/Ver Max. 1080p)
TVR45HD	(Grabación/Ver Max. 1080p)
TVR46HD	(Ver Max 8Mpx @ 12.5fps, Grabación Max. 8Mpx @ 8 fps)
TVE-110/410/810/1610	(no compatible)
TVE-120/420	(Ver Max 5Mpx @ 12 fps, Grabación Max. 5Mpx @ 12 fps)
TVE-820/1620	(Ver Max 8Mpx @ 12 fps, Grabación Max. 8Mpx

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Brackets & Mounts	TVD-CB3	Base para montaje minidomos TruVision 3” y UltraView 3".
Brackets & Mounts	TVD-LWB-2	Soporte minidomo TruVision, soporte de pared en forma-L

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57