TVD-6104

Caméra dôme HD-TVI analogique TruVision , 5MPX, objectif motorisé 2,7~13,5MM, Vrai J/N, WDR, sortie HD-TVI IR 60m, contrôle OSD coaxial, 12VDC/24AC, IP67, IK10.

Présentation

La gamme TruVision comprend une famille complète de caméras infrarouges (IR) HD-TVI pour des installations autonomes ou intégrées. Conçues pour une qualité d'image optimale sur le câble coaxial existant, ces caméras sont disponibles avec différentes options de résolution allant jusqu'à 8Mpx.

Idéale pour améliorer la qualité vidéo des installations existantes de systèmes de surveillance analogiques, qu'il s'agisse de magasins de proximité ou de parkings de centres commerciaux, la gamme TruVision HD-TVI dispose des caméras adaptées à votre nouveau projet ou à votre projet existant et peut vous aider à respecter les contraintes budgétaires sans compromettre les besoins de sécurité.

Ces caméras ont de véritables capacités jour/nuit, fournissant des images couleur de jour et des images noir et blanc en fonctionnement IR dans des applications à faible luminosité. Les caméras TruVision HD-TVI sont disponibles avec un objectif fixe ou à focale variable.

Ces caméras sont disponibles sous forme de dômes, Bullet traditionnelles et de tourelles. Les modèles tourelles offrent un format familier avec une fixation murale préinstallée et un système de gestion des câbles. Tous les modèles sont conformes à la norme IP67 pour une installation en extérieur et certains modèles de dômes sont disponibles avec un boîtier IK10 résistant au vandalisme.

Toutes les caméras TruVision HD-TVI sont conçues pour être installées rapidement et facilement, dès leur sortie de la boîte, afin que vous puissiez être opérationnel en un rien de temps.



Détails

- Résolution HD-TVI 5MPx
- Technologie HD-TVI pour une transmission vidéo de qualité HD sur le câble coaxial existant
- Véritable fonctionnalité jour/nuit et illuminateurs infrarouges avec fonction Smart IR pour capturer des images dans différents scénarios d'éclairage
- Portée IR jusqu'à 60 m
- IP67
- Une véritable gamme WDR
- Objectif de 2,7 à 13,5 mm
- 12 VDC ou 24VAC
- Offre la fonctionnalité de contrôle OSD en utilisant le contrôle coaxial TruVision
- Support inclus

TVD-6104

Caméra dôme HD-TVI analogique TruVision , 5MPX, objectif motorisé 2,7~13,5MM, Vrai J/N, WDR, sortie HD-TVI IR 60m, contrôle OSD coaxial, 12VDC/24AC, IP67, IK10.

Spécifications techniques

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Lustro
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	5 MPX
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Echt-WDR
WDR	130 dB
Day/night	Dzień/Noc z filtrem
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	60m

Lens

Lens type	Zmienna zmotoryzowana
Focal length	2.7 to 13.5 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes
Auto focus	Yes
Motorized zoom	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC or 24VAC
Power supply type	12 VDC, 24 VAC
Power consumption	8 W Max.

Physical

Physical dimensions	Ø 145 x 124.1 mm
Net weight	640 g
Colour	Szary (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Dome

Environmental

Impact rating	IK10
Environment	Drinnen, Draussen
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Compatible TruVision Recorders/Encoders

TVR12HD	(Visualisation 1080p maximum, enregistrement 1080p maximum @ 12ips)
TVR44HD	(Enregistrement/Visualisation Max. 1080p)
TVR15HD	(Enregistrement/Visualisation Max 5Mpx @ 12ips)
TVR45HD	(Enregistrement/Visualisation Max. 5Mpx @ 12ips)
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610	
TVE-120/420/820/1620	

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Brackets & Mounts	TVD-CB3	Coupole d'adaptation pour dômes robustes TruVision™ TVD-61xx et ultraView™ - UVD sur les supports TVD-PPB et TVD-SNB.
Brackets & Mounts	TVD-LWB-2	Support de fixation en L pour dôme TruVision - Séries: Dômes, TVD-11xx, TVD-6/7, TVD IP, TVW-12xx, TVD-24xx.

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57