AI672

Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED

Wskaźniki alarmu serii AI 672/673 przeznaczone są do współpracy z czujkami lub jako sygnalizatory do innych urządzeń. Dostępne są dwie wersje, różniące się rodzajami sygnalizacji (tylko optyczne lub optyczno-akustyczne). Obie są przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. Wskaźniki serii AI 672 wyposażone są w dwie duże, jasne diody świecące o średnicy 10 mm, widoczne nawet z dużej odległości. Diody te migają, aby lepiej zwracać uwagę. Wskaźnik AI673 posiada dodatkowo sygnał akustyczny (w postaci małego buzzera wewnątrz wskaźnika).

Wskaźniki mogą być montowane praktycznie w dowolny sposób – na ścianie, suficie lub też na dowolnych puszkach instalacyjnych. Odłączana podstawa montażowa upraszcza montaż, zapewniając swobodny dostęp do zacisków montażowych, również po zamontowaniu sygnalizatora. Liczne otwory na przewody umożliwiają dowolne wyprowadzenie w dogodnym kierunku.

Zaciski połączeniowe posiadają diody separujące, dzięki czemu można dołączyć więcej niż jedną czujkę na jeden wskaźnik bez wzajemnego wpływu na pracę. Dodatkowo, można również sygnalizować alarm z jednej czujki na kilka wskaźnikach. Zarówno wskaźnik AI 672 jak i AI 673 cechuje bardzo mały pobór prądu, wynoszący nominalnie 4mA.



Szczegóły

- Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED
- Zasilanie 6 - 28 Vdc
- Wybór świacenia stałe/miganie
- Kolor świecenia czerwony
- Wymiary 80x80x30mm

AI672
Wskaźnik zadziałania czujki 2xLED

Specyfikacja techniczna

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Pure white (RAL 9010)
Mounting type	Base mount
Mounting position	Ceiling, Wall
Mounting base	Shallow
Material	Polycarbonate (self-extinguishing)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57