# SC-33-0220-0001-99

## SmartCell Sygnalizator Ostrzegawczy Optyczno-Akustyczny (Biały, Sufitowy)

### Opis

Bezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny SmartCell do błyskawicznego montażu i  uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to 32 dźwięki ostrzegawcze do wyboru, stroboskopowa lampa błyskowa, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką  i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie w kolorze białym służy do ostrzegania przed zagrożeniami innymi niż pożarowe.



### Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowy
- Łatwy i szybki montaż
- Lampa stroboskopowa
- 32 dźwięki ostrzegawcze
- Kompaktowy kształt
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- Do ostrzegania o zagrożeniach innych niż pożarowe

# SC-33-0220-0001-99

## SmartCell Sygnalizator Ostrzegawczy Optyczno-Akustyczny (Biały, Sufitowy)

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 92 dB(A) at 1 m max. |
| Output level adjustment | High or low |
| Selectable tones | 32 |

### VAD

| | |
|---|---|
| Colour | white flash |
| Rating | C-3-12 |
| Flash frequency | 0.5 Hz (1 flash, every 2 seconds) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 79 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Mounting position | Ceiling |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Storage temperature | -10 to +30°C (with batteries)<br>-10 to +55°C (without batteries) |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-13<br>EN54-23<br>EN54-25 |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57