# SC-22-0200-0001-18

## Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła SmartCell z zintegrowaną syrenką

### Opis

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym do błyskawicznego montażu i  uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, jednego z 32 sygnałów dźwiękowych, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka oraz sygnalizator posiadają wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku, w tym Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB.



### Szczegóły

- W pełni bezprzewodowa
- Łatwa i szybka instalacja
- Niewielkie rozmiary
- Tryby detekcji: dym i/lub ciepło
- 32 tony syrenki
- Nowoczesny wygląd
- Zabezpieczenie przed sabotażem
- Dopuszczenie przez CNBOP-PIB

# SC-22-0200-0001-18

## Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła SmartCell z zintegrowaną syrenką

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | SmartCell |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 akumulatorki litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 89 dB(A) z odl. 1 m |
| Output level adjustment | 2 poziomy (niski, wysoki) |
| Selectable tones | 32, w tym 4 dopuszczone jako pożarowe |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 58 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 do +55°C |
| Storage temperature | -10 do +30°C (z akumulatorkami)<br>-10 do +55°C (bez akumulatorków) |
| Relative humidity | 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-5<br>EN54-7<br>EN54-13<br>EN54-25 |

### Detekcja

| | |
|---|---|
| Poziomy czułości | Dym: Normalny, Normalny+AVF. Ciepło: 58 °C, nadmiarowo (A2S), 58 °C różniczkowo (A2R), 72 °C nadmiarowo (BS), 72 °C różniczkowo (BR) |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57