ATS1521N

Module esclave d'interphonie audio - adressable - bi-directionnel

Présentation

Le module d’esclave audio bi-directionnel ATS1521N est un dispositif utilisé pour la vérification d’alarme audio. Selon le modèle de la centrale et la version du micrologiciel utilisés, jusqu’à 32 satellites ATS1251N peuvent être connectés à une centrale Advisor Advanced en combinaison avec un module audio bi-directionnel ATS1520 et un module RTC ATS7700.

Le module ATS1521N permet le raccordement de trois satellites d’esclave audio ATS1522 au maximum. Une combinaison de quatre ATS1521N et ATS1522N au maximum est permise dans une chaîne.



Détails

- Haut-parleur et microphone intégrés
- Adressable
- Connexion LAN à la centrale supervisée
- Connexion audio à l’ATS1520
- Peut être installé à 100m de l’ATS1520
- Boîtier auto protégé
- Volume du haut-parleur et du microphone ajustable via des potentiomètres
- Fonction LED haut-parleur
- Maximum 32 modules selon la version de la centrale Advisor Advanced
- Permet le raccordement de trois satellites d’esclave ATS1522N maximum

ATS1521N

Module esclave d'interphonie audio - adressable - bi-directionnel

Spécifications techniques

General

Product line	Advisor Advanced

Network

Communicator type	Sprache / Audio

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57