5815NT-ART

Shatter Pro 3 akoestische glasbreukmelder met 360° detectiebereik in een straal instelbaar van 0,9-7,6 meter. De nieuwe ShatterPro 3 is bijzonder ongevoelig voor onnodige alarmen.



5815NT-ART

Shatter Pro 3 akoestische glasbreukmelder met 360° detectiebereik in een straal instelbaar van 0,9-7,6 meter. De nieuwe ShatterPro 3 is bijzonder ongevoelig voor onnodige alarmen.

Technische specificaties

General

Technology	Akustik
Glass types	Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet
Range	7.5 m radius
Relay output	CO, open 4 sec on alarm
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Power supply value	9.5 to 16 VDC
Current consumption	25 mA 15 mA

Physical

Physical dimensions	115 × 70 × 21 mm
Colour	Weiß
Mounting type	Oberflächenmontage

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57