ATS1497

(10-pack) Schlüsselanhänger Secure MF+HT2

Allgemein

Der umspritzte Schlüsselanhänger in Birnenform in schwarzer Farbe bietet eine robuste Lösung für eine sichere Umgebung, in der Kartendaten mit der Mifare Desfire EV2-Verschlüsselung geschützt sind. Es kann im sicheren Modus mit ATS118x-Lesegeräten und ATS1136-Tastatur verwendet werden.
Bei Verwendung auf anderen Mifare-Lesegeräten wird anstelle der sicheren Kartendaten der Standard-Mifare-7-Byte-CSN bereitgestellt. Darüber hinaus enthält die Karte die Seriennummer der Hitag2-Karte, die von der ATS119x-Leserserie sowie den Tastaturen ATS111x und ATS1135 unterstützt wird, um die gleichzeitige Verwendung beider Technologien bei der Migration von alten zu neuen sicheren Technologien zu ermöglichen.



Einzelheiten

- Attraktiv gestalteter Schlüsselanhänger in Birnenform
- Kartendaten durch AES-Verschlüsselung gesichert
- Mifare Desfire EV2-verschlüsselte Anwendung
- Seriennummer der Hitag2-Karte

ATS1497

(10-pack) Schlüsselanhänger Secure MF+HT2

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	Mifare: Sicherer Modus: zwischen 1 - 5 cm Unsicherer Modus: zwischen 2-5 cm Hitag: Bis zu 10 cm Die Entfernung kann je nach Leser variieren
Custom data model	No
Memory size	2K
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers, Lecteurs de proximité ATS

Technology

Credential type	Nahdistanz, Smartcard
Credential operating frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PA6
Form factor	Jeton
Physical dimensions	70 x 45 x 44 mm
Net weight	48 g
Shipping weight	48 g
Colour	Schwarz
Card Label	Seriennummer

Environmental

Operating temperature	-10° bis +50°C
IP rating	IP66

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.