VE1012PI

PIR met V2E, 12 m bereik, 9 velden. EN grade 2, huisdierbestendig tot 35 cm



VE1012PI

PIR met V2E, 12 m bereik, 9 velden. EN grade 2, huisdierbestendig tot 35 cm

Technische specificaties

General

Technology	PIR
Application type	Fixation murale
Anti masking	No
Pet immune	Yes
Camera	No
Signal processing	Vector Verified Enhanced (VE2)
Pry-off tamper kit	ST400 (optionnel)

Detection

Max. detection range	12 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	No
Alarm time	3 secondes

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Isolé ou 4k7 EOL
Remote control lines	Test de fonctionnement

Physical

Colour	Hvid
Mounting height	2.3 à 3 m

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57