VE1120AM

Détecteur mouvement vectoriel, 20 m, 11 rideaux, anti-masquage (AM), technologie miroir “Tri-Brid”

Technologie vectorielle

Détecteurs de mouvement vectoriels pour une complète immunité contre les alarmes intempestives Nos détecteurs de mouvement avec la technologie vectorielle fonctionnent d’une manière optimale dans des environnements difficiles et instables tels que les salles avec de grandes fenêtres, à proximité de trafic ou d’objets en mouvement. La détection vectorielle par la reconnaissance des formes représente une véritable percée dans le secteur de la sécurité. Ils sont les premiers détecteurs qui ne détectent pas simplement les mouvements, mais aussi la direction du mouvement.



Un capteur pyro avancé, breveté et composé de quatre éléments (au lieu de deux) double la densité de détection du capteur de mouvement vectoriel. Les détecteurs de mouvement vectoriels sont capable de détecte non pas uniquement la présence d’une source thermique ou le mouvement mais aussi la direction. Ceci est le principal avancement dans la capacité de détection de mouvement.Par l’utilisation de reconnaissance des formes, des algorithmes complexes vectoriels peuvent éliminer les signaux parasites et peuvent aussi déterminer la direction dans laquelle un intrus se déplace dans l’espace.

Détails

- Détecteur IR passif
- Anti-masquage (AM)
- Détecteur de mouvement vectoriel de 20 m
- "V2E" Traitement du signal vérifié vectoriellement
- Mémoire d’alarme
- EN50131 grade 3
- Garantie 5 ans

VE1120AM

Détecteur mouvement vectoriel, 20 m, 11 rideaux, anti-masquage (AM), technologie miroir “Tri-Brid”

Spécifications techniques

General

Technologie	PIR
Type d'application	Montaggio a parete
Anti-masquage	Yes
Insensible aux animaux	No
Caméra	No
Traitement du signal	Analisi Vettoriale (VE2)
Kit levier d’arrêt anti-ouverture	A bordo

Detection

Plage de détection maximale	20 m
Portée de détection	20 m
Protection sous-jacente	Yes
Mémoire d'alarme	Yes
Durée de l'alarme	3 sek

Wired/wireless

Filaire / sans fil	Verdrahtet

Inputs/outputs

Configuration du relais	Isolato o 4k7 EOL
Lignes de commande à distance	Tag/Nacht, Gehtest

Physical

Couleur	Weiß
Hauteur de montage	1,8 bis 3 m

Environmental

Environnement	Drinnen

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57