# DC120

**Magnetkontakt, infällt montage, för trädörrar. Arbetsavstånd 18 mm, fast kabel 2 m, mått 9,5 mm x 19 mm, borrdiameter 9 mm.**

## Allmänt

Magnetkontakten DC120 är utformad speciellt för applikationer där utrymmet är begränsat. Dess korta längd gör den idealisk för tunna fönster- och dörrarkarmar där längre enheter inte kan användas. Klämflänsar på kapslingen ger en snabb och enkel installation. Magnetkontakten ska installeras i icke ferromagnetiskt material.



## Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- SBSC-intygad, larmklass 1/2

# DC120

**Magnetkontakt, infällt montage, för trädörrar. Arbetsavstånd 18 mm, fast kabel 2 m, mått 9,5 mm x 19 mm, borrdiameter 9 mm.**

## Tekniska specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Forsænket montering |
| Contact type | NC |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Beige |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 2 |



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57