# DP2061N

## 2000 serien optisk detektor med udgang til fjernindikator

### Generelt

DP2061N er en adresserbar optisk røgdetektor med 2000 seriens protokol.
Den er udstyret med et udskifteligt optisk kammer, og er fuld CPD godkendt. Denne optiske røgdetektor kombinerer flot design, med en visuel alarm og fejl LED visning, samt ekstern udgang for tilslutning af lysindikator modul.

### Brugervenlig

Detektorerne er individuelt identificeret ved sin egen adresse gennem 2 drejekontakter. Adressen er numerisk og kræver ikke binære eller hexadecimale konverteringer, for derved at reducere risikoen for ukorrekt adressering.

### Vedligeholdelse

DP2061N har et udskifteligt optisk engangskammer. Dette gør detektoren enkel at servicere, uden brug af special værktøj. Alle 2000 seriens detektorer er kompatible med de forskellige standard sokler, hvilket gør dem nemme at udskifte.

### "State og the art" kommunikation

Kommunikation mellem central og detektor sker gennem den udvidede detektor protokol. Som har en lang række af specielle bus kommandoer, til styring af enheder, og funktioner som CRC fejlkontrol. Dette sikrer hermed den overordnede integritet og fejlfri drift af systemet, uden at kompromittere hastigheden.

### Udvidede applikationer

En omfattende vifte af detektorer og tilbehør til 2000 serien supplerer DP2061N detektoren. Foruden en komplet detektor serie, samt en fuld serie af brandtryk, er tilbehør såsom isolatorer, adresserbare sirener, sirenemoduler, gruppeovervågningsenheder og et udvalg af I/O enheder, også tilgængelige.




### Detaljer

- Mulighed for fjernbetjent test
- Ekstern fjernindikator udgang
- Udskifteligt optisk kammer
- Enkel numerisk adressering (1-128)
- Forbedret kommunikationsprotokol
- Fuld diagnostisk selvtest
- Fuld serie af detektorer tilgængelige
- Fuld serie af I/O enheder og tilbehør
- Mulighed for Isolator sokkel
- EN54:7 og CPD godkendt

# DP2061N

## 2000 serien optisk detektor med udgang til fjernindikator

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Rotary switch |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Lus aangedreven |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Alarm threshold, Contamination level |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Cloud white (RAL 9001) |
| Mounting type | Montage op basis |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Application temperature (typical) | +25°C |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Kompatible produkter

| Kategori | Reference | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | 2000 Serie Detektor sokkel 10 cm, 5 Terminaler |
| Detection device | DB2004 | 2000 Serie Detektor sokkel dyb, 10 cm, 5 Terminaler |
| Detection device | DB2016 | 2000 Serie isolator sokkel |
| Detection device | DP2CAP-ICT | Insekt beskyttelses kappe til 2000/700 detektor serierne |
| Notification device | AI672 | Fjernindikator |
| Notification device | AI673 | Fjernindikator med lyd |
| Notification device | DB2368IAS-W | 2000 Seriens Sokkelsirene m/Isolator - HVID |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57