FD2705R

Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 5, 50 m Reichweite



Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Bis zu 700 qm Überwachungsfläche
- 5 bis 50m Strahllänge
- Bis zu 16m Montagehöhe
- Niedrige Stromaufnahme
- 3 wählbare Alarmschwellen
- Selbsttest und automatische Signal Kompensation
- Automatische Unterscheidung zwischen Alarm und Störung
- Betrieb mit Reflektoren (Prismen)
- Vertikaler und horizontaler Betrieb möglich
- BS5839 Part 5 und EN54 geprüft

FD2705R

Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 5, 50 m Reichweite

Technische Spezifikationen

General

Adressierungsmethode	Dip-Schalter

Electrical

Netzteil	Lus aangedreven

Detection

Optische Wellenlänge	880 nm

Physical

Farbe	Schwarz, Grau
Montage	Wandmontage
Material (Körper)	Vlamvertragend ABS

Environmental

Vandalismussicher	No
Umgebung	Drinnen

Regulatory

Kompatibilität	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Zertifizierung	CPR

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	FD-MB10	Montagebügel für FD700, FD900, FD2700 und FDR-EZ Serien
Detection device	OR2000	Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.