ACT430E-5

Jetons Mifare Classic S50 avec 7-octets UID (CSN) - Pack de 5 pour lecteurs ATS1160N/1161N & ACI406/407.

Présentation

Ces porte-clés jetons Mifare Classic 1k doivent être utilisés sur ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 et tout autre Mifare KIDDE Fire and Security ou lecteur prenant en charge les numéros de série de carte (CSN) à 7 octets. Les jetons ne sont pas programmés et seul le numéro d'identification unique à 7 octets de la puce Mifare® ou le numéro de carte d'identification de la puce (CSN) est utilisé par les lecteurs.



Détails

- Lecture seule pour CSN (7 octets)
- Fonction lecture/écriture pour les secteurs de la carte

ACT430E-5

Jetons Mifare Classic S50 avec 7-octets UID (CSN) - Pack de 5 pour lecteurs ATS1160N/1161N & ACI406/407.

Spécifications techniques

System

Reading distance	0 to 10 cm
Memory size	1K
No. of Mifare bytes CSN	7 bajtów (S50)
Supported readers	Czytniki ACI406/407 Mifare, Czytniki ATS1160/1161 Mifare

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	1

Physical

Material	PA6
Form factor	Brelok
Physical dimensions	45 x 30 x 14 mm
Net weight	16 g
Colour	Schwarz

Environmental

IP rating	IP66

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57