ATS3700-MM

Everon 3700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 16 bis 256 Meldegruppen, 16 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig

Axon, More at the Core

Axon ist das Herzstück der kompletten Sicherheitslösung, die Sie benötigen. Es bietet außergewöhnliche Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzererfahrung. Mit Axon ist Ihre Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync "Connected Services" verbunden.

Außergewöhnliche Integration

Mit unserer abwärtskompatiblen Technologie ist es ein Kinderspiel, ältere Sicherheitssysteme, einschließlich Advisor Advanced, zu migrieren. Darüber hinaus bietet Axon auch brandneue APIs, die eine nahtlose Integration mit Drittsystemen ermöglichen. So können Sie bestehende Systeme problemlos in unsere innovative Lösung einbinden.
Und das ist noch nicht alles! Mit der Videoüberwachung von Aritech, die über das UltraSync-Ökosystem zur Axon-Lösung hinzugefügt wird, erhalten Sie eine noch umfassendere Lösung. Sie können Ihre Sicherheitsmaßnahmen auf ein ganz neues Level heben und Ihre Überwachungssysteme nahtlos in Axon integrieren.
Axon bietet Ihnen außerdem eine integrierte Zutrittskontrolle und ermöglicht die volle Kontrolle darüber, wo Ihre Endbenutzer gruppiert werden können. Da es sich um ein wirklich integriertes System handelt, können Benutzer außerdem Bereiche unscharf schalten, wenn der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

Außergewöhnliche Fähigkeit

Axon unterstützt bis zu 1000 Meldegruppen mit einem optimierten Kabelmanagementsystem und mehr Leistung pro Meldegruppe. Axon kann bis zu 112 Türen in der Zutrittskontrolle verwalten, verfügt über ein neues GSM-Modul für Konnektivität, Cloud-Anwendungen für Fernverwaltung und Diagnose über UltraSync.

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit

Axon basiert auf dem erfolgreichen Advisor Advanced Zentralensystem: Es bietet den höchsten Standard an Zuverlässigkeit. Axon verfügt über ein hohes Maß an Cybersicherheit und wird basierend auf den heutigen Anforderungen ständig aktualisiert.

Außergewöhnliche Installation

Axon verfügt über eine außergewöhnliche Installation, dank seiner zahlreichen Tools, die die Installation erleichtern: Konfiguration über Bedienteil, Downloader und über einen Webbrowser, neue Konfigurationsassistenten, lokale oder externe Konfiguration und Ereignismanagement, hohe Skalierbarkeit durch den Konfigurator, wodurch es anpassungsfähiger wird, egal ob für anspruchsvolle Gebäude, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen und schließlich die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und zu replizieren.

Außergewöhnliche Benutzererfahrung



Einzelheiten

- 16 Meldegruppen on Board
- Maximal 256 Meldegruppen: verdrahtet, drahtlos oder im Mix
- Ein- und Ausgangserweiterung durch Plug-Ins
- Bis zu 16 Erschütterungssensor-Eingänge
- 16 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zutrittscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an den OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100-MB-Ethernet-Anschluß
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN)-Türsteuerungen
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und terminierte Zentralen-Diagnoseprüfung über UltraSync, für registrierte Systeme
- Konfiguration über Bedienteil, Downloader und zusätzlich über den Browser auf Mobilgeräten, Tablets und PCs
- Abnehmbare Steckverbindungen und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advanced Systemen
- Smarte Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

Axon bietet ein optimales Benutzererlebnis mit einer erweiterten UX über eine neue Steuer-Plattform, die Einbruch, Zutritt und Video integriert. Die Benutzeroberfläche verfügt über ein neues, zeitgemäßes Design, einschließlich einer Web-Anwendung und eines Touchscreens, wodurch sie intuitiver und schneller zu konfigurieren ist. Schließlich wurde das Zentralen-Design überarbeitet, um der neuen Generation von Aritech-Produkten wie z.B. der Tastatur und den kommenden Detektoren ein neues, familiäres Erscheinungsbild zu verleihen.

Integration in das UltraSync "Connected Services"- Sicherheitssystem

Tauchen Sie ein in die Welt der Cloud-Dienste und erleben Sie eine neue Dimension der Sicherheitstechnologie! Bei uns erhalten Sie eine Vielzahl außergewöhnlicher Dienste, die sicher und einfach zu handhaben sind - für ein optimiertes Sicherheitssystem.
Unser Geheimnis? Das UltraSync "Connected Services" - Universum! Es ist der Schlüssel zu unserem gesamten Produktsortiment, einschließlich Axon. Mit der Verbindung zu UltraSync erhalten Sie Zugriff auf einen Cloud-Konfigurator, Cloud-Backup und -Wiederherstellung, externe APIs, Firmware-Upgrades, Benutzerverwaltung und vieles mehr.

ATS3700-MM

Everon 3700 Einbruchmeldezentrale, IP-onboard, EN-Klasse 3, Web-App, 16 bis 256 Meldegruppen, 16 Bereiche, mittleres Metallgehäuse, mehrsprachig

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	256
Onboard inputs	16
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 Ausgänge + 2 Relais

Area

No. of areas	16

User/Cards

Max. no. of users	Up to 65532
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	20000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC -10%, +15%, 50 Hz
Current consumption	800 mA max bei 230VAC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	2500 mA bei 13.8 VDC ±0.4 V
Auto-reset fuses	3 (elektrisch)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physical

Physical dimensions	315 × 445 × 85 mm
Net weight	4.9Kg (ohne Batterie)
Colour	Weiß
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Metal medio

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innen
IP rating	IP31

Regulatory

EN50131 Grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grado 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

ARITECH

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.