NC-PX3

Centrale rivelazione incendio convenzionale con comando spegnimento - 3 zone

Panoramica

Le nuove centrali di rivelazione incendio convenzionali offrono un'architettura allo stato dell'arte nelle configurazioni che devono soddisfare una semplice soluzione per le piccole e medie applicazioni convenzionali. Sono caratterizzate da un attraente design contemporaneo adattabile a qualsiasi tipo di ambiente. Con il loro design contemporaneo pulito e accattivante, si adattano a qualsiasi ambiente. L'interfaccia utente semplice ed intuitiva, dotata di icone, ne facilita l'applicazione ovunque.

Questi sistemi, veloci da configurare, e compatibili con molteplici serie di rivelatori ed accessori, offrono versatilità e caratteristiche apprezzate sia dal committente finale, che dalle aziende di installazione e manutenzione.

La centrale

La NC-PX3 è una centrale convenzionale di rivelazione incendi con comando per sistemi di spegnimento. Viene fornita completa di 3 zone di rivelazione convenzionali in grado di supportare fino a 32 rivelatori per zona. Queste zone possono essere configurate per lo spegnimento in singola zona, doppia zona ed in ogni combinazione di zone. La centrale è inoltre equipaggiata di uscite supervisionate per le segnalazioni di primo e secondo stadio oltre a indicazioni di allarme ottiche e attivazione di attuatori. Uscite a relè standard sono disponibili in accordo alle norme EN54 e per la segnalazione dello stato. Sono inoltre presenti ingressi multipli di controllo sistema.

Opzioni

La centrale supporta 2 tipi di moduli di uscita relè opzionali, uno con 4 uscite a relè a contatti puliti, e uno con 4 uscite supervisionate.. Con l'utilizzo di questi moduli opzionali, la centrale potrà essere espansa fino ad un massimo di 16 uscite.

Omologazioni & conformità

Questa serie di prodotti ha conseguito le seguenti approvazioni:

• Conformità EN54:2, EN54:4 e CE
• Certificato CPR
• Certificato EN12094-1

• Rispetta la direttiva WEEE
• Rispetta la direttiva RoHS



Dettagli

- Design moderno ed elegante con interfaccia utente semplice ed intuitiva ad icone
- Rimozione veloce dei componenti per una installazione semplice e rapida
- Funzione di supervisione per zona normale o confermata
- 3 zone di rivelazione convenzionale
- Zona singola, doppia zona o qualsiasi combinazione di zone configurabile
- 6 relè preconfigurati e 8 ingressi supervisionati per controllo spegnimento
- Funzioni configurabili per procedura di trasmissione dell'allarme, suonerie, spegnimento, reset e ritardo controllo porta
- Funzione di "sospensione" configurabile per tipo A o tipo B
- Suonerie configurabili per suono continuo o alternato
- Conferma scarica agente estinguente
- Uscita opzionale 24Vcc continua o resettabile
- Uscite relè ausiliarie standard e supervisionate
- Modalità di funzionamento predefinite per le funzioni speciali come: - Livelli di accesso utente in conformità alle EN54 - Livello di configurazione base e avanzato - Zone miste - Diagnostica completa dal pannello frontale con test & controlli disabilitazione - Funzioni di test eseguibili da una sola persona (walk test)
- Necessita di set etichette lingua italiana NC-PX3E-10

NC-PX3

Centrale rivelazione incendio convenzionale con comando spegnimento - 3 zone

Specifiche tecniche

General

Maximum system capacity (device count)	até 96

Electrical

Power supply type	VAC

Loop

Maximum loop capacity	3

Zone

Maximum zone capacity	até 3

Physical

Form factor	Medium
Colour	Cinzento (RAL 7035)
Mounting type	Montagem em superfície

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57