# TR010

## Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie

Rozpylacz spray’u z wyłącznikiem dociskowym jest umieszczony na przegubie, co sprawia, że możliwe jest testowanie czujek zawieszonych wysoko bez konieczności korzystania z drabiny. Przeźroczysta obudowa umożliwia obserwowanie diody sygnalizującej alarm znajdującej się na testowanej czujce.



## Szczegóły

- Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie

# TR010

## Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie

## Specyfikacja techniczna

### Wyroby zgodne

| Kategoria | Odniesienie | Opis |
|---|---|---|
| Test Equipment | CB001 | Torba na osprzęt serwisowy |
| Test Equipment | ET010 | Tyczka epoksydowa teleskopowa, długość 4.5m |
| Test Equipment | ET011 | Tyczka epoksydowa, długość 1.2m, do rozbudowy TS808 i ET010 (max rozbudowa do 3 szt) |
| Test Equipment | FG010 | Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie |
| Test Equipment | TR010R | Replacement rubber rim for TR010 / TS80X |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57