ATS1477

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197 (opakowanie 10 sztuk)

Niezaprogramowane karty zbliżeniowe do czytnika wykonane w postaci breloka. Zarówno układ scalony jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Karty są wykonane z tworzywa sztucznego. Są one zaprojektowane do współpracy z czytnikami: ATS1190, ATS1192, ATS1115 oraz ATS1116.



Szczegóły

- wymagają programowania przez programator ATS1621
- sprzedawane w paczkach po 10 sztuk

ATS1477

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 - brelok do czytnika ATS1190/1192/1197 (opakowanie 10 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	Leitores de Proximidade ATS

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PA6
Form factor	Comando
Colour	Black

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57